

Zuverlässig, betriebsicher, komfortabel

Der Lunomat 140 ist der grösste und leistungsstärkste Raumluft-Entfeuchter und wird hauptsächlich professionell eingesetzt. Er eignet sich für Räume bis 2500m³ und erzielt bemerkenswerte Leistungen.

Sobald der eingestellte Feuchtigkeitsgehalt der Luft überschritten wird, beginnt das Gerät selbständig zu arbeiten und schaltet wieder vollautomatisch ab.

Er kann als mobiles Gerät oder auf einer Konsole, fix im Raum montiert werden.

Eine Leuchte zeigt an, wann der 15 Liter fassende Wassertank entleert werden sollte (nur beim mobilen Gerät). Das Kondensat kann mit einem Schlauch auch direkt in die Kanalisation geleitet werden.



mobiles Gerät



Konsolenmodell

Einsatzbereiche:

Wohnräume, Kellerräume, Wohnwagen, Ferienhäuser, Büros, Archivräume, Fitnessräume, Zivilschutzkeller etc.

Daten für die Aufstellung

Einsatz	Geschlossener Raum
Eignung für Räume	Beheizt bis ca. 2500 m ³ , unbeheizt bis 1800 m ³ Raumtemperaturen +5 bis +36°C
Funktionsweise	Kondensationsprinzip / Wärmepumpe
Aufstellungsart	Standgerät / Wandmontage mit Konsole möglich
Mobilität	4 Lenkrollen (nur mobiles Gerät)
Luftaustritt	Gehäusehinterseite
Luft Eintritt	Gehäusevorderseite
Handling	An Steckdose anschliessen, Steuerelemente auf gewünschten Luftfeuchte-Sollwert drehen. Vollautomatischer Betrieb.
Wasserablauf	Beim mobilen Gerät über nicht rostende Kondensatwanne in leicht zu entnehmenden Kanister mit 15 Liter Fassungsvermögen oder über Raccord für Ablaufschlauch
Aussenmasse (h x b x t) mobiles Gerät	860 x 450 x 700 mm
Aussenmasse (h x b x t) Konsolenmodell	430 x 450 x 700 mm
Gewicht mobiles Gerät	69 kg
Gewicht Konsolenmodell	53 kg

Elektrischer Anschluss

Anschlussart / Spannung / Absicherung	Steckdose / 230 V 1N – 50 Hz / 10 A
Leistungsaufnahme (bei 32°C Umgebungstemperatur)	1,60 kW

Gerätedaten

Umluftmenge / Geräuschpegel	1350 m ³ /h / 58 dB (A)
Entfeuchterleistungen	Bis 110 Liter / 24 Std. (30°C / 80% Raumfeuchte)

Sicherheit

Technik / Kältemittel FCKW-frei	Radialventilator, Kompressor, Verdampfer, Kondensator, Kältemittel R407C.
---------------------------------	---

CE / CE

Material

Gehäuse und Front	blau
Wartung	Wasserkonister entleeren (mobiles Gerät) und Filter reinigen

Garantie

Garantie	2 Jahre ab Rechnungsdatum
Service durch	LUNOR, G.Kull AG – Service-Zentrale ganze Schweiz 0848 812 812

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der LUNOR, G. Kull AG
Technische Änderungen vorbehalten.



Qualität als Tradition

Lunor G. Kull AG, 8041 Zürich, Tel. 044 488 66 00, Fax 044 488 66 10
info@lunor.ch, www.lunor.ch
Geschäftsstelle Bern: Tel. 031 305 13 00, Fax 031 305 13 05
Agence de Suisse romande: Tél. 021 960 47 77 Fax 021 960 47 79