

Zuverlässig, betriebsicher, komfortabel

Sie können sich voll auf Ihren Lunomat 20 verlassen. Sobald der von Ihnen eingestellte Feuchtigkeitsgehalt der Luft überschritten wird, beginnt das Gerät selbständig zu arbeiten und schaltet wieder vollautomatisch ab.

Eine Leuchte zeigt an, wann der 10 Liter fassende Wassertank entleert werden sollte (nur beim mobilen Gerät). Das Kondensat kann mit einem Schlauch auch direkt in die Kanalisation geleitet werden.

Der ideale Einsatzbereich

Wohnräume, Kellerräume, Wohnwagen, Ferienhäuser, Büros, Archivräume, Fitnessräume, Zivilschutzkeller etc.



mobiles Gerät



Konsolenmodell

Daten für die Aufstellung

Einsatz	Geschlossener Raum
Eignung für Räume	Beheizt bis ca. 400 m ³ , unbeheizt bis 300 m ³ Raumtemperaturen +5 bis +36°C
Funktionsweise	Kondensationsprinzip / Wärmepumpe
Aufstellungsart	Standgerät / Wandmontage mit Konsole möglich
Mobilität	4 Lenkrollen (nur mobiles Gerät)
Luftaustritt	Gehäusehinterseite
Luft Eintritt	Gehäusevorderseite
Handling	An Steckdose anschliessen, Steuerdrehknopf auf gewünschten Luftfeuchte-Sollwert drehen. Vollautomatischer Betrieb.
Wasserablauf	Beim mobilen Gerät über nicht rostende Kondensatwanne in leicht zu entnehmenden Kanister mit 10 Liter Fassungsvermögen oder über Raccord für Ablaufschlauch
Aussenmasse (h x b x t) mobiles Gerät	630 x 390 x 590 mm
Aussenmasse (h x b x t) Konsolenmodell	340 x 390 x 590 mm
Gewicht mobiles Gerät	44 kg
Gewicht Konsolenmodell	37 kg

Elektrischer Anschluss

Anschlussart / Spannung / Absicherung	Steckdose / 230 V 1N – 50 Hz / 10 A
Leistungsaufnahme (bei 32°C Umgebungstemperatur)	0,70 kW

Gerätedaten

Umluftmenge / Geräuschpegel	530 m ³ /h / 52 dB (A)
Entfeuchterleistungen	Bis 47 Liter / 24 Std. (30°C / 80% Raumfeuchte)

Sicherheit

Technik / Kältemittel FCKW-frei	Radialventilator, Kompressor, Verdampfer, Kondensator, Kältemittel R407C.
---------------------------------	---

Ⓢ / CE

Material

Gehäuse und Front	blau
Wartung	Wasserkonister entleeren (mobiles Gerät) und Filter reinigen

Garantie

Grantie	2 Jahre ab Rechnungsdatum
Service durch	LUNOR, G.Kull AG – Service-Zentrale ganze Schweiz 0848 812 812

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der LUNOR, G. Kull AG
Technische Änderungen vorbehalten.