

Zuverlässig, betriebsicher, komfortabel

Sie können sich voll auf Ihren Lunomat 40 verlassen. Sobald der von Ihnen eingestellte Feuchtigkeitsgehalt der Luft überschritten wird, beginnt das Gerät selbständig zu arbeiten und schaltet wieder vollautomatisch ab.

Eine Leuchte zeigt an, wann der 15 Liter fassende Wassertank entleert werden sollte (nur beim mobilen Gerät). Das Kondensat kann mit einem Schlauch auch direkt in die Kanalisation geleitet werden.

Der ideale Einsatzbereich

Wohnräume, Kellerräume, Wohnwagen, Ferienhäuser, Büros, Archivräume, Fitnessräume, Zivilschutzkeller etc.



mobiles Gerät



Konsolenmodell

Daten für die Aufstellung

Einsatz	Geschlossener Raum
Eignung für Räume	Beheizt bis ca. 600 m ³ , unbeheizt bis 500 m ³ Raumtemperaturen +5 bis +36°C
Funktionsweise	Kondensationsprinzip / Wärmepumpe
Aufstellungsart	Standgerät / Wandmontage mit Konsole möglich
Mobilität	4 Lenkrollen (nur mobiles Gerät)
Luftaustritt	Gehäusehinterseite
Luft Eintritt	Gehäusevorderseite
Handling	An Steckdose anschliessen, Steuerdrehknopf auf gewünschten Luftfeuchte-Sollwert drehen. Vollautomatischer Betrieb.
Wasserablauf	Beim mobilen Gerät über nicht rostende Kondensatwanne in leicht zu entnehmenden Kanister mit 15 Liter Fassungsvermögen oder über Raccord für Ablaufschlauch
Aussenmasse (h x b x t) mobiles Gerät	680 x 390 x 590 mm
Aussenmasse (h x b x t) Konsolenmodell	340 x 390 x 590 mm
Gewicht mobiles Gerät	45 kg
Gewicht Konsolenmodell	38 kg

Elektrischer Anschluss

Anschlussart / Spannung / Absicherung	Steckdose / 230 V 1N – 50 Hz / 10 A
Leistungsaufnahme (bei 32°C Umgebungstemperatur)	0,85 kW

Gerätedaten

Umluftmenge / Geräuschpegel	610 m ³ /h / 54 dB (A)
Entfeuchterleistungen	Bis 69 Liter / 24 Std. (30°C / 80% Raumfeuchte)

Sicherheit

Technik / Kältemittel FCKW-frei	Radialventilator, Kompressor, Verdampfer, Kondensator, Kältemittel R407C.
---------------------------------	---

Ⓢ / CE

Material

Gehäuse und Front	blau
Wartung	Wasserkonister entleeren (mobiles Gerät) und Filter reinigen

Garantie

Grantie	2 Jahre ab Rechnungsdatum
Service durch	LUNOR, G.Kull AG – Service-Zentrale ganze Schweiz 0848 812 812

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der LUNOR, G. Kull AG

Technische Änderungen vorbehalten.



Qualität als Tradition

Lunor G. Kull AG, 8041 Zürich, Tel. 044 488 66 00, Fax 044 488 66 10
info@lunor.ch, www.lunor.ch
Geschäftsstelle Bern: Tel. 031 305 13 00, Fax 031 305 13 05
Aence de Suisse romande: Tél 021 960 47 77 Fax 021 960 47 79