

## Zuverlässig, betriebsicher, komfortabel

Der Lunorello 125 schützt nicht nur Lagergüter, sondern auch Mobiliar, Mauern und Tapeten vor Schimmelbildung, Rost, Fäulnis, fleckigen Verputzen, sich ablösenden Tapeten, abblätternde Farben, und vieles mehr. Sobald der von Ihnen eingestellte Feuchtigkeitsgehalt der Luft überschritten wird, beginnt das Gerät selbständig zu arbeiten und schaltet wieder vollautomatisch ab.

Eine Leuchte zeigt an, wann der 8 Liter fassende Wassertank entleert werden sollte.

Das Kondensat kann mit einem Schlauch auch direkt in die Kanalisation geleitet werden.



## Der ideale Einsatzbereich

Wohnräume, Kellerräume, Wohnwagen, Ferienhäuser, Büros, Archivräume, Fitnessräume, Zivilschutzkeller etc.

## Daten für die Aufstellung

Einsatz	Geschlossener Raum
Eignung für Räume	Beheizt bis ca. 150 m <sup>3</sup> , unbeheizt bis 100 m <sup>3</sup> Raumtemperaturen +5 bis +30°C
Funktionsweise	Kondensationsprinzip / Wärmepumpe
Aufstellungsart	Standgerät / Wandmontage mit Konsole möglich
Mobilität	4 Lenkrollen / Gehäuse mit 2 Griffmulden
Luftaustritt	Gehäusevorderseite
Luft Eintritt	Gehäuserückseite
Handling	An Steckdose anschliessen, Steuerdrehknopf auf gewünschten Luftfeuchte-Sollwert drehen.
Wasserablauf	Über nicht rostende Kondensatwanne in leicht zu entnehmenden Kanister mit 8 Liter Fassungsvermögen oder über Raccord für Ablaufschlauch
Aussenmasse (h x b x t)	550 x 380 x 330 mm
Gewicht	24 kg

## Elektrischer Anschluss

Anschlussart / Spannung / Absicherung	Steckdose / 230 V 1N – 50 Hz / 10 A
Leistungsaufnahme (bei 32°C Umgebungstemperatur)	0,44 kW

## Gerätedaten

Umluftmenge / Geräuschpegel	380 m <sup>3</sup> /h / 45 dB (A)
Entfeuchterleistungen	Bis 17,4 Liter / 24 Std. (30°C / 80% Raumfeuchte)

## Sicherheit

Eingebaute Überlaufsicherung	
Technik / Kältemittel FCKW-frei	Axialventilator, Kompressor, Verdampfer, Kondensator, Kältemittel R134a
D / CCA / CE	

## Material

Gehäuse und Front	Stahlblech beschichtet, Kunststoff hellgrau
Wartung	Wasserkarister entleeren und Filter reinigen

## Garantie

Grantie	1 Jahr ab Rechnungsdatum
Service durch	LUNOR, G.Kull AG – Service-Zentrale ganze Schweiz - 0848 812 812

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der LUNOR, G. Kull AG

Technische Änderungen vorbehalten.