

## Zuverlässig, betriebsicher, komfortabel

Der Lunorello 165 ist der Grösste unter den Kleinen. Er bildet quasi die Schnittstelle zu den Qualitätsentfeuchtern wie sie für den professionellen Einsatz verwendet werden. Sein Einsatzgebiet ist fast ebenso vielfältig wie die Feuchtigkeitsprobleme die er löst. Sobald der von Ihnen eingestellte Feuchtigkeitsgehalt der Luft überschritten wird, beginnt das Gerät selbständig zu arbeiten und schaltet wieder vollautomatisch ab. Es kann als mobiles Gerät oder auf Konsolen, fix im Raum montiert werden.



Wie bei allen Lunorello Luftentfeuchtern, leuchtet eine Anzeige auf dem Frontpanel, wenn der 8 Liter fassende Wassertank entleert werden sollte. Das Kondensat kann mit einem Schlauch auch direkt in die Kanalisation geleitet werden.

## Der ideale Einsatzbereich:

Wohnräume, Kellerräume, Wohnwagen, Ferienhäuser, Büros, Archivräume, Fitnessräume, Zivilschutzkeller etc.

## Daten für die Aufstellung

Einsatz	Geschlossener Raum
Eignung für Räume	Beheizt bis ca. 190 m <sup>3</sup> , unbeheizt bis 125 m <sup>3</sup> Raumtemperaturen +5 bis +30°C
Funktionsweise	Kondensationsprinzip / Wärmepumpe
Aufstellungsart	Standgerät / Wandmontage mit Konsole möglich
Mobilität	4 Lenkrollen / Gehäuse mit 2 Griffmulden
Luftaustritt	Gehäusevorderseite
Luft Eintritt	Gehäuserückseite
Handling	An Steckdose anschliessen, Steuerdrehknopf auf gewünschten Luftfeuchte-Sollwert drehen.
Wasserablauf	Über nicht rostende Kondensatwanne in leicht zu entnehmenden Kanister mit 8 Liter Fassungsvermögen oder über Raccord für Ablaufschlauch
Aussenmasse (h x b x t)	550 x 380 x 330 mm
Gewicht	25 kg

## Elektrischer Anschluss

Anschlussart / Spannung / Absicherung	Steckdose / 230 V 1N – 50 Hz / 10 A
Leistungsaufnahme (bei 32°C Umgebungstemperatur)	0,548 kW

## Gerätedaten

Umluftmenge / Geräuschpegel	480 m <sup>3</sup> /h / 50 dB (A)
Entfeuchterleistungen	Bis 22.2 Liter / 24 Std. (30°C / 80% Raumfeuchte)

## Sicherheit

Eingebaute Überlaufsicherung	
Technik / Kältemittel FCKW-frei	Axialventilator, Kompressor, Verdampfer, Kondensator, Kältemittel R134a
D / CCA / CE	

## Material

Gehäuse und Front	Stahlblech beschichtet, Kunststoff hellgrau
Wartung	Wasserkonister entleeren und Filter reinigen

## Garantie

Garantie	1 Jahr ab Rechnungsdatum
Service durch	LUNOR, G.Kull AG – Service-Zentrale ganze Schweiz - 0848 812 812

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der LUNOR, G. Kull AG  
Technische Änderungen vorbehalten.



Qualität als Tradition

Lunor G. Kull AG, 8041 Zürich, Tel. 044 488 66 00, Fax 044 488 66 10  
info@lunor.ch, www.lunor.ch  
Geschäftsstelle Bern: Tel. 031 305 13 00, Fax 031 305 13 05  
Agence de Suisse romande: Tél. 021 960 47 77 Fax 021 960 47 79