

Zuverlässig, betriebsicher, komfortabel

Sie können sich voll auf Ihren PD 10 verlassen. Sobald der von Ihnen eingestellte Feuchtigkeitsgehalt der Luft überschritten wird, beginnt das Gerät selbständig zu arbeiten und schaltet wieder vollautomatisch ab.

Eine Leuchte zeigt an, wann der 4 Liter fassende Wassertank entleert werden sollte. Das Kondensat kann mit einem Schlauch auch direkt in die Kanalisation geleitet werden.

Der ideale Einsatzbereich:

Wohnräume, Kellerräume, Wohnwagen, Ferienhäuser, Büros, Archivräume, Fitnessräume, Zivilschutzkeller etc.



Daten für die Aufstellung

Einsatz	Geschlossener Raum
Eignung für Räume	Beheizt bis ca. 125 m ³ , unbeheizt bis 65 m ³ Raumtemperaturen +10 bis +32°C
Funktionsweise	Kondensationsprinzip / Wärmepumpe
Aufstellungsart	Standgerät
Mobilität	Tragebügel oben mit 4 Rollen
Luftaustritt	Frontseite
Luft Eintritt	Rückseite
Handling	An Steckdose anschliessen, Steuerdrehknopf auf gewünschten Luftfeuchte-Sollwert drehen. Entfeuchter am 0/1-Schalter einschalten
Wasserablauf	Über nicht rostende Kondensatwanne in leicht zu entnehmenden Kanister mit 4 Liter Fassungsvermögen oder über Raccord für Ablaufschlauch
Aussenmasse (h x b x t)	570 x 300 x 290 mm
Gewicht	16 kg

Elektrischer Anschluss

Anschlussart / Spannung / Absicherung	Steckdose / 230 V 1N – 50 Hz / 10 A
---------------------------------------	-------------------------------------

Gerätedaten

Umluftmenge / Geräuschpegel	125 m ³ /h / 48 dB (A)
-----------------------------	-----------------------------------

Sicherheit

Eingebaute Überlaufsicherung	
Technik / Kältemittel FCKW-frei	Axialventilator, Kompressor, Verdampfer, Kondensator, Kältemittel R134a
D / CCA / CE	

Material

Gehäuse und Front	Kunststoff weiss
Wartung	Wasserkarister entleeren und Filter reinigen

Garantie

Grantie	1 Jahr ab Rechnungsdatum
Service durch	LUNOR, G.Kull AG – Service-Zentrale ganze Schweiz - 0848 812 812

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der LUNOR, G. Kull AG
Technische Änderungen vorbehalten.



Qualität als Tradition

Lunor G. Kull AG, 8041 Zürich, Tel. 044 488 66 00, Fax 044 488 66 10
info@lunor.ch, www.lunor.ch
Geschäftsstelle Bern: Tel. 031 305 13 00, Fax 031 305 13 05
Agence de Suisse romande: Tél. 021 960 47 77 Fax 021 960 47 79