

# Warendeklaration Raumluft-Wäschetrockner

FIRMENMARKE		PRODUKTMARKE		VERKAUFSBEZEICHNUNG UND TYP				
<b>LUNOR G. Kull AG</b>		<b>Savanna</b>		Savanna 10 10plus	Savanna 14 14plus	Savanna 15 15plus	Savanna 17 17plus	Savanna 18 18plus
Allmendstrasse 127, CH-8041 Zürich Telefon 044 488 66 00, Telefax 044 488 66 10 E-mail: info@lunor.ch / www.lunor.ch								
Geräteart		Raumluft-Wäschetrockner mit Zirkulations-Kondensation						
<b>ENERGIE-DEKLARATION</b>								
Energieeffizienzklasse <sup>1)</sup>				A <sup>1</sup>	A <sup>1</sup>	A <sup>1</sup>	A <sup>1</sup>	A <sup>2</sup>
<b>PRÜFBEDINGUNGEN</b>								
Testwäsche nach Norm SN/EN 61121		kg	7,5	10	15	20	20	
Trockenraum mit 20 °C Raumtemperatur, Trockenraumgrösse (Höhe 2,3 m)		m <sup>2</sup>	9,4	9,4	16,6	16,6	16,6	
Schalldruckpegel im Raum in 2,5 m Abstand von der Geräterückwand gemessen		db (A)	60	65	67	70	71	
<b>WÄSCHETROCKNUNG</b>								
Wäsche vor Trockenbeginn geschleudert auf zirka:								
Energieverbrauch bei <sup>1)</sup> 60% Restfeuchte, Praxiswert <sup>2)</sup>		kWh/kg*	0,36	0,40	0,40	0,41	0,44	
Trockenleistung bei <sup>3)</sup> 60% Restfeuchte, Praxiswert <sup>2)</sup>		kg/h**	1,40	1,93	2,24	2,84	3,07	
		h:min	5:31	5:19	6:39	5:27	6:41	
		*pro kg Trockenwäsche/**Trockenwäsche						
<b>BAUFORM</b>								
Gerät für Wandmontage				ja	ja	ja	ja	ja
Material Gehäuse				PUR	PUR	PUR	PUR	PUR
Ort des Zusammenbaus				Zürich	Zürich	Zürich	Zürich	Zürich
Swiss Engineering				ja	ja	ja	ja	ja
Swiss Finish				ja	ja	ja	ja	ja
Name und Adresse des Herstellers		Lunor G. Kull AG, Allmendstrasse 127, CH-8041 Zürich						
<b>ABMESSUNGEN</b>								
Höhe		cm	70	67	67	77	77	
Breite		cm	42	74	74	74	74	
Tiefe einschliesslich Wandabstand		cm	36	41	41	46	46	
<b>GEWICHT</b>								
Gerät unverpackt/Verpackung		kg	29/2	45/4	47/4	60/4	61/4	
<b>STEUERUNG DER TROCKNUNG</b>								
automatisch durch feuchtigkeits-, temperatur- und zeitabhängige Steuerung durch Zeitwahl				ja	ja	ja	ja	ja
automatisches Abschaltungsprogramm mit Standby-Modus während 2 Std. <sup>4)</sup>				ja	ja	ja	ja	ja
<b>PROGRAMME FÜR DIE TROCKNUNG</b>								
Wäschetrocknprogramme...		Anzahl	3	3	3	3	3	
...mit Standart «schränktrocken»				ja	ja	ja	ja	ja
...mit Wahl «bügeltrocken»				ja	ja	ja	ja	ja
...mit Wahl «antrocknen»				ja	ja	ja	ja	ja
Raumtrocknungsprogramme		Anzahl	3	3	3	3	3	
<b>STROMVERSORGUNG UND KONDENSWASSERABLAUF</b>								
elektrischer Anschluss		Spannung	V	230-1N PE	230-1N PE	230-1N PE	230-1N PE	230-1N PE
		Anschlusswert mit Zusatzheizung	kW	1,30	1,65	1,80	1,80	1,95
		Anschlusswert ohne Zusatzheizung	kW	0,65	1,00	1,20	1,40	1,55
		typische Leistungsaufnahme bei Normalbetrieb <sup>5)</sup>	kW	0,50	0,74	0,92	1,12	1,31
		Absicherung (träge)	A	10	10	10	10	13
Kondenswasserablauf		Kondenswasserbehälter			ja	ja	ja	ja
		Schlauchanschluss für Ablauf in Kanalisation			ja	ja	ja	ja
		Kondenswasserpumpe lieferbar			ja	ja	ja	ja
<b>SICHERHEIT</b>								
Kältemittel Typ/FCKW-frei				R407C/ja	R407C/ja	R407C/ja	R407C/ja	R407C/ja
entspricht der Sicherheit elektrischer Geräte (EN 60 335-2-43):				ja/ja	ja/ja	ja/ja	ja/ja	ja/ja
<b>GARANTIE</b>								
Garantie		Jahre	2	2	2	2	2	2
ausgezeichnet mit dem V''R''WT Gütesiegel				ja	ja	ja	ja	ja
<b>SERVICE</b>								
Service durch		Hersteller und/oder autorisierte Fachgeschäfte						
Stand Oktober 2007. Änderungen vorbehalten.								
Copyright © 1999 V''R''WT Zürich								

Erläuterungen:

<sup>1)</sup> Werte ermittelt gemäss den V''R''WT Richtlinien (erstellt im Auftrag des Bundesamtes für Energie, Projekt Nummer 25464) über das energietechnische Prüfverfahren für Raumluft-Wäschetrockner.

<sup>2)</sup> Der Praxiswert wird als Mittelwert aus den Prüfungswerten mit 70% und 50% Restfeuchte berechnet. Praxiswerte sind in normalen Trockenräumen bei über 1000 Schleudertouren mit druchschnittlichem Wäschemix erreichbar, sie sind zusätzlich abhängig von den Raum- und Luftbedingungen.

<sup>3)</sup> Werte ermittelt durch V''R''WT unter den gleichen Wäsche- und Raumbedingungen wie bei der Energieverbrauchsmessung.

<sup>4)</sup> Beim Betrieb als Wäschetrockner beginnt nach Erreichen des gewünschten Trockengrades für 2 Stunden ein Überwachungsmodus. Sobald Feuchtigkeit entdeckt wird, entfeuchtet das Gerät auf den Eingestellten Wert. Wird keine Feuchtigkeit entdeckt, schaltet das Gerät vollständig ab.

<sup>5)</sup> Durchschnittliche Leistungsaufnahme ohne Zusatzheizung wie bei der Energieverbrauchsprüfung (70% Restfeuchte)

**V''R''WT**

Die oben stehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom V''R''WT Verband für die Förderung der Raumluft-Wäschetrockner herausgegebenen Richtlinien.