

Lunor Luftentfeuchter L-45

Abgestimmt auf die klimatischen Verhältnisse im Untergeschoss, wurde der Raumluft-Entfeuchter Lunomat 45 für Keller, Lagerhallen, Archive, Garagen und das Gewerbe entwickelt. Dank der Heissgasabtauung ist der Betrieb bei tiefen Temperaturen sichergestellt.

Schützen Sie Ihre Lagergüter und die Bausubstanz gleichzeitig vor Schimmel, Fäulnis, Rost und sämtlichen anderen Feuchtschäden. Effizient und energiesparend, auf Dauerbetrieb ausgelegt.



Typ

| Gerätetyp | mobiles Gerät | Konsolenmodell |
|-----------|---------------|----------------|
|-----------|---------------|----------------|

Energie-Deklaration

| | | | |
|---|-----------|------|------|
| Energieeffizienzklasse bei 15°C / 60% r.F. (i.A. an EN810 Kap. 4) | | A | A |
| Entfeucherleistungsklasse | Liter/24h | 8-16 | 8-16 |
| Entfeuchtung-Leistungszahl DER | Liter/kWh | 1,13 | 1,13 |

Prüfbedingungen

| | | | |
|--|-------------------|-------|-------|
| Eignung für geschlossene Räume beheizt | m ³ | 600 | 600 |
| Eignung für geschlossene Räume unbeheizt | m ³ | 500 | 500 |
| Einsatz-Temperatur | °C | 10-36 | 10-36 |
| Entfeuchtung (bei 15°C / 60% r.F.) | Liter/24h | 14,66 | 14,66 |
| Leistungsaufnahme bei 32°C | kW | 0,85 | 0,85 |
| Umluftmenge | m ³ /h | 610 | 610 |
| Schalldruckpegel im Raum | dB (A) | 63 | 63 |

Name des Herstellers: LUNOR, G. Kull AG, Zürich

| | | | |
|--------------------------------|-------|----------|----------|
| Abmessungen HxBxT | cm | 63x39x59 | 34x39x59 |
| Gewicht | kg | 45 | 38 |
| Füllmenge Kondenswassersammler | Liter | 15 | - |

Steuerung der Trocknung

| | | |
|------------------|------------------------|------------------------|
| vollautomatisch | ja | ja |
| Wahl Feuchtegrad | manuell über Hygrostat | manuell über Hygrostat |

Stromverbrauch und Kondenswasserablauf

| | | | | |
|-------------------|------------------------------|------|--------------|--------------|
| elektr. Anschluss | Spannung / Frequenz | V/Hz | 230 / 1 ~ 50 | 230 / 1 ~ 50 |
| | Absicherung | A | 10 | 10 |
| Kondensatablauf | Kondenswasserbehälter | | ja | nein |
| | Raccord für direkten Ablauf | | ja | ja |
| | Kondenswasserpumpe lieferbar | | ja | ja |
| | Anzeige / Überlaufsicherung | | optional | nein |

Sicherheit

| | | | |
|--|--|--------|--------|
| Kältemittel Typ/FCKW-frei | | R 407C | R 407C |
| entspricht Sicherheit elektrischer Geräte (EN 60335-2-40) : CE | | ja | ja |

Garantie

| | | | |
|--|-------|---|---|
| Garantie auf Material und Arbeit | Jahre | 2 | 2 |
| Service durch Hersteller oder autorisierte Fachhändler | | | |

Hauptsitz Zürich Lunor G. Kull AG, Allmendstrasse 127, CH-8041 Zürich
 Telefon +41 44 488 66 00, Telefax +41 44 488 66 10, info@lunor.ch, www.lunor.ch
 Geschäftsstelle Bern Lunor G. Kull AG, Felsenaustrasse 17, CH-3004 Bern
 Telefon +41 31 305 13 00, Telefax +41 31 305 13 05
 Geschäftsstelle Westschweiz Lunor G. Kull AG, En Budron C2, CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
 Téléphone +41 21 960 47 77, Téléfax +41 21 960 47 79



Lunor
 ENTFEUCHUNGSTECHNIK