

LUNOR ADSORPTIONSTROCKNER

MIT GESCHLOSSENEM REGENERATIONSKREISLAUF.



					
TYP		DT210	DT400	DT500	DT800
Trockenluftmenge	[m³/h]	210 [freibl.]	400 [30 Pa]	500 [freibl.]	800 [freibl.]
Feuchtluftmenge	[m³/h]	40 [freibl.]	120 [freibl.]	120 [freibl.]	250 [175 Pa]
Entfeuchtungsleistung bei einer Kapazität von 20° C / 60 % r. F.	[kg/h]	0.6	1.5	2.6	4.4
Trockenluft-Austritt [ZUL]	[mm]	100	160	160	200
Prozessluft [ABL]	[mm]	125	160	160	250
Regenerations-Eintritt	[mm]	80	80	80	160
Feuchtluft-Austritt [FOL]	[mm]	80	80	80	160
Länge	[mm]	315	504	504	1050
Breite	[mm]	315	428	428	600
Höhe	[mm]	457	525.5	525.5	690
Gewicht	[kg]	16.5	23	31	80
Spannung	[V]	1 x 230	1 x 230	1 x 230	3 x 400
Absicherung	[A]	13	13	16	16
Stromverbrauch	[kW]	1.1	2.3	3.5	7
Geräuschentwicklung	[dB]	53.3	62.2	63	60
Optionen					
Air Box mit WRG		-	✓	✓	✓
Air Box ohne WRG		✓	-	-	-
RM-Steuerung		✓	✓	✓	✓
BK-Steuerung		✓	✓	✓	✓
ZSU-Steuerung		✓	✓	✓	✓

					
TYP		DT1100	DT1300	DT2300	DT3300
Trockenluftmenge	[m³/h]	1100 [freibl.]	1300 [200 Pa]	2300 [430 Pa]	3300 [450 Pa]
Feuchtluftmenge	[m³/h]	370 [200 Pa]	400 [350 Pa]	500 [230 Pa]	550 [180 Pa]
Entfeuchtungsleistung bei einer Kapazität von 20° C / 60 % r. F.	[kg/h]	6	9.5	13.8	14.7
Trockenluft-Austritt [ZUL]	[mm]	200	315	315	315
Prozessluft [ABL]	[mm]	250	400	400	400
Regenerations-Eintritt	[mm]	160	200	200	200
Feuchtluft-Austritt [FOL]	[mm]	160	200	200	200
Länge	[mm]	1050	1284	1284	1284
Breite	[mm]	600	807	807	807
Höhe	[mm]	690	1170	1170	1170
Gewicht	[kg]	80	200	200	200
Spannung	[V]	3 x 400	3 x 400	3 x 400	3 x 400
Absicherung	[A]	16	25	35	35
Stromverbrauch	[kW]	10	13.6	19	21
Geräuschentwicklung	[dB]	62	63	71	70.4
Optionen					
Air Box mit WRG		✓	✓	✓	✓
Air Box ohne WRG		-	-	-	-
RM-Steuerung		✓	✓	✓	✓
BK-Steuerung		✓	✓	✓	✓
ZSU-Steuerung		✓	✓	✓	✓

LUNOR ADSORPTIONSTROCKNER

MIT OFFENEM REGENERATIONSKREISLAUF.



TYP		DT160	DT250	DT440
Trockenluftmenge	[m³/h]	160 {freibl.}	290 {freibl.}	440 {freibl.}
Feuchtluftmenge	[m³/h]	40 {freibl.}	50 {freibl.}	100 {freibl.}
Entfeuchtungsleistung bei einer Kapazität von 20° C / 60 % r. F.	[kg/h]	0.6	1.1	1.4
Trockenluft-Austritt [ZUL]	[mm]	100	125	125
Feuchtluft-Austritt [FOL]	[mm]	80	80	80
Länge	[mm]	322	335	335
Breite	[mm]	329	356.5	356.5
Höhe	[mm]	272.5	350.5	350.5
Gewicht	[kg]	10.5	14	14
Spannung	[V]	230 V	230 V	230 V
Absicherung	[A]	13	13	13
Stromverbrauch	[kW]	1.0	1.3	2.1
Geräuschentwicklung	[dB]	53	53	54
Stecker		T-12	T-12	T-12