LUNOR ADSORPTIONSTROCKNER
MIT GESCHLOSSENEM REGENERATIONSKREISLAUF.

Lunor ENTFEUCHTUNGSTECHNIK

TYP		DT210	DT400	DT450	DT800
Trockenluftmenge	[m³/h]	210 (freibl.)	400 (30 Pa)	450 (freibl.)	800 (freibl.)
Feuchluftmenge	[m³/h]	40 (freibl.)	120 (freibl.)	120 (freibl.)	250 (175 Pa)
Entfeuchtungsleistung bei einer Kapazität von 20° C / 60 % r. F.	[kg/h]	0.6	1.5	2.2	4.4
Trockenluft-Austritt (ZUL)	[mm]	100	160	160	200
Prozessluft (ABL)	[mm]	125	160	160	250
Regenerations-Eintritt	[mm]	80	80	80	160
Feuchtluft-Austritt (FOL)	[mm]	80	80	80	160
Länge	[mm]	315	504	504	1050
Breite	[mm]	315	428	428	600
Höhe	[mm]	457	525.5	525.5	690
Gewicht	[kg]	16.5	23	24	80
Spannung	[V]	1 x 230	1 x 230	1 x 230	3 x 400
Absicherung	[A]	13	13	16	16
Stromverbrauch	[kW]	1.1	2.3	3.5	7
Geräuschentwicklung	[dB]	53.3	62.2	63	60
Optionen					
Air Box mit WRG		–	○	○	○
Air Box ohne WRG		○	–	–	–
RM-Steuerung		○	○	○	○
BK-Steuerung		○	○	○	○
ZSU-Steuerung		○	○	○	○

TYP		DT1100	DT1300	DT2300	DT3300
Trockenluftmenge	[m³/h]	1100 (freibl.)	1300 (200 Pa)	2300 (430 Pa)	3300 (450 Pa)
Feuchluftmenge	[m³/h]	370 (200 Pa)	400 (350 Pa)	500 (230 Pa)	550 (180 Pa)
Entfeuchtungsleistung bei einer Kapazität von 20° C / 60 % r. F.	[kg/h]	6	9.5	13.8	14.7
Trockenluft-Austritt (ZUL)	[mm]	200	315	315	315
Prozessluft (ABL)	[mm]	250	400	400	400
Regenerations-Eintritt	[mm]	160	200	200	200
Feuchtluft-Austritt (FOL)	[mm]	160	200	200	200
Länge	[mm]	1050	1284	1284	1284
Breite	[mm]	600	807	807	807
Höhe	[mm]	690	1170	1170	1170
Gewicht	[kg]	80	200	200	200
Spannung	[V]	3 x 400	3 x 400	3 x 400	3 x 400
Absicherung	[A]	16	25	35	35
Stromverbrauch	[kW]	10	13.6	19	21
Geräuschentwicklung	[dB]	62	63	71	70.4
Optionen					
Air Box mit WRG		auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Air Box ohne WRG		–	–	–	–
RM-Steuerung		○	○	○	○
BK-Steuerung		○	○	○	○
ZSU-Steuerung		○	○	○	○

LUNOR ADSORPTIONSTROCKNER
MIT OFFENEM REGENERATIONSKREISLAUF.

Lunor ENTFEUCHTUNGSTECHNIK

TYP		**DT160**	**DT250**	**DT440**
Trockenluftmenge	[m³/h]	160 (freibl.)	290 (freibl.)	440 (freibl.)
Feuchluftmenge	[m³/h]	40 (freibl.)	50 (freibl.)	100 (freibl.)
Entfeuchtungsleistung bei einer Kapazität von 20° C / 60 % r. F.	[kg/h]	0.6	1.1	1.4
Trockenluft-Austritt (ZUL)	[mm]	100	125	125
Feuchtluft-Austritt (FOL)	[mm]	80	80	80
Länge	[mm]	322	335	335
Breite	[mm]	329	356.5	356.5
Höhe	[mm]	272.5	350.5	350.5
Gewicht	[kg]	10.5	14	14
Spannung	[V]	230 V	230 V	230 V
Absicherung	[A]	13	13	13
Stromverbrauch	[kW]	1.0	1.3	2.1
Geräuschentwicklung	[dB]	53	53	54
Stecker		T-12	T-12	T-12