

Lunor Ti 10 / Ti 10+

Le sèche-linge à air ambiant ultrasilencieux avec ses 60 db est idéal pour les maisons individuelles et appartements en copropriété. Malgré sa taille compacte, il est très performant et fait partie de la meilleure catégorie d'efficacité énergétique A1. La sortie d'air articulée permet d'orienter le flux d'air sec comme bon vous semble. Lunor développe et produit exclusivement en Suisse.



Déclaration énergétique conformément aux directives de la VRWT (Association pour la promotion des sèche-linge à air ambiant)

Catégorie d'efficacité énergétique A₁

Conditions d'essai

Linge d'essai conf. à la norme SN/EN 61121 kg 7,5

Pièce de séchage à 20°C, taille pièce de séchage m² 9,4

Niveau de pression acoustique dans la pièce, distance de 2,5 m db(A) 60

Séchage du linge

Consommation énergétique à 60% d'humidité résiduelle kWh/kg 0,34

Performance de séchage à 60% d'humidité résiduelle kg/h 1,4

Durée du séchage h:min 5:22

Forme de construction

Appareil conçu pour un montage mural oui

Matériel du carter ABS/PUR

Lieu de l'assemblage Zurich

Swiss Made oui

Masse

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) cm 70 x 42 x 36

Poids/emballage kg 29/2

Commande du séchage

entièrement automatique oui

Programme d'arrêt avec mode veille 2 h oui

Programmes Nombre 3

«prêt à ranger», «prêt à repasser», «légèrement sec»

Programme de séchage à l'air ambiant Nombre 3

Consommation électrique et évacuation de l'eau de condensation

Tension raccord électrique V 230~1NPE

Puissance raccordée avec chauffage kW 1,30

Puissance raccordée sans chauffage kW 0,65

Puissance absorbée typique kW 0,50

Fusible (inerte) A 10

Évacuation de l'eau de condensation Bac à eau de condensation oui

Raccord pour évacuation directe oui

Pompe à eau de condensation disponible oui

Sécurité

Réfrigérant type/exempt de CFC R407C/oui

est conforme aux directives de sécurité pour appareils électriques (EN 60 335-2-43): CE) oui

Garantie

Garantie sur le matériel et le travail années 2

distingué avec le label de qualité de la VRWT oui

Service après-vente par le fabricant ou le revendeur spécialisé

Janvier 2024, sous réserve de modification

Siège social Zurich | Lunor G. Kull AG, Allmendstrasse 127, CH-8041 Zürich
Telefon +41 (0)44 488 66 00, Telefax +41 (0)44 488 66 10, info@lunor.ch, www.lunor.ch
Berne | Lunor G. Kull AG, Gewerbepark Felsenau, Felsenaustrasse 17, CH-3004 Bern
Telefon +41 (0)31 305 13 00, Telefax +41 (0)31 305 13 05



Lunor
TECHNIQUES DE DÉSHUMIDIFICATION